

SSWSCB

Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i bløde træsorter

SSWSCB skruen er udviklet for at kunne fastgøre terrassebrædder i bløde træsorter på strøer af blødt træ. Quik Drive® systemet øger effektiviteten og ergonomien ved terrasselægning.

Egenskaper

Materiale

- Rustfrit stål A2

Fordeler

- Stort trompethoved sikrer at træet ikke beskadiges og giver en fast samling mellem brædder og strøer
- Tilspidset tip 22-25° for en præcis iskruning



Anvendelse

Skjøter

- Bløde træsorter (Ceder, Lærk, Fyr, Gran...)

Bruksområder

- Træterrassebrædder på strøer af blødt træ

**BIT2SE**

SSWSCB

Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i bløde træsarter

Teknisk data

Dimensjoner og karakteristiske verdier



Art. nr.	dimensjoner [mm]			Antall skruer/bånd	Antall skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighet [tr/min]
	Hovedbredde	Ø gevind	Skruelængde				
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30	2500	QDPR051 / QD76	2500
SSWSCB51E	8.5	4.6	51	30	2000	QDPR051 / QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500
SSWSCB64E	8.5	4.6	64	30	1500	QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500

Mekaniske egenskaper (EN14592)

Art. nr.	Characteristic moment of elasticity - $M_{y,k}$ [My,k] [kNm]	Characteristic pullout parameter [f _{ax,k}] [N/mm ²]	Characteristic head traversal parameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Characteristic pulling capacity [f _{tens,k}] [kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{t_{or,k}}$ [f _{tor,k}] [Nm]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7	4.2
SSWSCB51E	2.6	14	16	4.7	4.2
SSWSCB64E	2.6	14	16	4.7	4.2

