

AC35350S

Syrefast vinkelbeslag

Syrefast AC35350 vinkelbeslag brukes ved små bjelke dimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Beslagene lages av en syrefast plate og brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre. De syrefaste beslagenes bæreevne er de samme som beslagene i vanlig utførelse. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast – A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i – CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter

Bruksområder

- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre




AC35350S

Syrefast vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B	
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350S	29181070	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350S

Syrefast vinkelbeslag

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer).

