

FBAR Patentbånd

Patentbåndene forhandles i fire dimensjoner i ruller med lengder på ti meter. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg.

Merk vennligst:

Patentbånd **skal ikke** brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

Egenskaper

Materiale

- Laget av varmforsinket stålplate

Fordeler


- Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg

Anvendelse

Bruksområder

- Til røroppheng og andre former for oppheng
- Til sekundære skjøter i treverk til hobbyformål


Patentbånd skal ikke brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).



FBAR
Patentbånd

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål			Huller		Farve på overflate
		A [mm]	B [m]	Tykkelse [mm]	Ø	e [mm]	
FBAR12W	42282883	12	10	0.8	4.3	14.7	white
FBAR12/3MB	-	12	3	0.8	4.3	14.7	black
FBAR12/3MW	-	12	3	0.8	4.3	14.7	white

FBAR
Patentbånd

Montering

Innfesting

- Festemidler skal tilpasses båndtykkelsen, hullstørrelsene og det materialet båndet skal settes fast i.

