

GAF Gaffelanker

Gaffelanker GAF brukes til forankring av sperrer med bredde 45-50 mm på underliggende trekonstruksjon. GAF kan også brukes til innfesting av topplekter eller mønebord på takstein- og tegltak.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


Anvendelse

Bruksområder

- Brukes til forankring av sperrer
- Brukes til innfesting av topplekt eller mønebord i tak med takstein/tegl


Skjøter

- Tre-tre skjøter



GAF
Gaffelanker

Teknisk data



Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]						Hull		Vekt [kg]
		A	B	C	D	E	t	Ø	Antall	
GAF48	21593868	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16	0.2

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)

Art. nr.	Forbindelsesmidler			Karakteristisk bæreevne (kN), ett anker per skjøt
	Type [mm]	Antall i nedre del	Antall i fliker	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1

Bæreevnene gjelder kun for takvinkler under 60°

GAF
Gaffelanker

Montering

Innfesting

- CNA3,1xℓ kamspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer. Det brukes like mange spiker/skruer i flikene (2-4 stk), og dobbelt så mange spiker/skruer som i flikene (4-8 stk) i den nederste delen

