

NEDC48238

Nedføringsbeslag

Nedføringsbeslag til senking av himlinger for tekniske installasjoner. Produktet er designet ut fra Eurocode 5, og overholder kravene til kantavstander.
Ikke lagervare. Bestilles som spesialvare.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm



Fordeler

- For å unngå skader på dampsperran, er det laget opphøyninger rundt monteringshullene.
- For enklere montering, er det laget en monteringsmarkering

Anvendelse

Bruksområder


- Nedføringsbeslaget brukes ved takkonstruksjoner der det lages fremføring av tekniske installasjoner i himlingen
- Beslaget er til opphenging av lekter, som himlingskledningen skal monteres på
- I varme kanalrom, der det er fremføring av ventilasjonsrør, vannrør og elektriske installasjoner



NEDC48238

Nedforingsbeslag**Teknisk data**

M&aring;l



Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]				Hull	
		A	B	C	t	Ø	Antall
NEDC48238	47159980	238	48	118	1	5x20 / 5	2 / 4

NEDC48238

Nedforingsbeslag

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kampsjiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

