

PDKB Søylesko

Underdelen på PDKB består av en gjengestang påsveiset en bunnplate og en langmutter med høyre-/venstregjenger.

Merk: til ikke-bærende konstruksjoner.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm


Fordeler

- Justerbare søylesko

Anvendelse



Bruksområder

- Disse beslagene er meget godt egnet til terrassebygging, der det ønskes en justeringsmulighet i høyden etter at bærebjelkene er montert



PDKB
Søylesko

Teknisk data



Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]										Hull, topp plate			Hull, bunnplate	Box Quantity
		A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11	Ø12		
PDKB48/40G-R	43974575	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4	10	
PDKB98/60G	24176133	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4	10	
PDKB98/60G-R	43974586	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4	8	

Montering

Innfesting

- Søyleskoen støpes inn i betong
- Innfesting til tre skal gjøres med CNA beslagspiker og CSA beslagskruer

