

PH Stolpestøtte

Disse beslagene er laget av 5 mm stålplate.
Stolpestøtte PH350 og PH450 er utstyrt med 2
stk. Ø 13 mm hull, og PH600 med 3 stk. Ø 13
mm hull.

Merk: Til ikke-bærende konstruksjoner.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
Galvanisert stål S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i
henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på
typisk 55 µm
ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på
ca. 55 µm

Fordeler

Anvendelse

Skjøter



Bruksområder

- Til innfesting av stolper i underliggende
betongfundament



PH
Stolpestøtte

Teknisk data



Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Huller		Box Quantity
		A	B	C	D	t	Ø6	Ø11	
PH350Z	55249505	350	30	25	140	5	1	3	40
PH450Z	55249513	450	40	31	185	5	1	3	25
PH600Z	55249524	600	40	31	185	5	1	3	20
PH1000G	48983506	1000	40	35	185	6	1	4	-

PH
Stolpestøtte

Montering

Innfesting

