# Teknisk datablad

TORV
**Torvkrok**

*Torvkrok brukes til å sette fast torvstokken på torvtak.*
*TORV120-L280 og TORV120-L280 er utstyrt med en tapp som torvstokken hviler på, slik at vannet kan renne fritt ned fra taket.*



## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
  Galvanisert stål S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

### Fordeler

- Enkel montering til torvtak

## Anvendelse

### Bruksområder

- Torvkroken brukes til å sette fast torvstokken på torvtak

# Teknisk datablad

TORV
**Torvkrok**

## Teknisk data






Dimensjoner

| Art. nr. | NOBB nr. | Mål [mm] | | | | Hull | | Qty per box | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | t | Ø | Antall | | |
| TORV95-L200Z | 55249486 | 95 | 200 | 40 | 5 | 6 / 9 | 4+2 / 2 | 40 | 0.43 |
| TORV120-L280Z | 55249460 | 112 | 280 | 35 | 5 | 6 / 9 | 2+3 / 3 | 35 | 0.53 |
| TORV120-L280ZP | 55249441 | 112 | 280 | 35 | 5 | 6 / 9 | 2+3 / 3 | 35 | 0.53 |
| TORV180-L340GP | 42716898 | 180 | 340 | 40 | 5 | 6 / 9 | 3+3 / 4 | 15 | 0.83 |

"P" = Svart lakkert

# Montering

## Innfesting

- Beslag og torvstokk monteres med minimum varmforsinkede skruer



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.