

VIMDK

## Dørmontasjebeslag

Dørmontasjebeslag som passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan du oppnå ubrutt isolering rundt i dørhullet, og det er mulig å montere døren i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser.

Dørkonsollbeslaget VIMDK brukes med eller uten trelektstykke til festing av døren. Beslaget kan ikke oppta loddrette belastninger ved montering i sidekarmer.

Merk at VIMDK dørkonsollbeslag lages med ti arbeidsdagers leveringstid.



## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


### Fordeler

- Dørmontasjebeslag som passer til de nye isolasjonskravene
- Velegnet til fastholdelse av dørkarmer i hengselsiden

## Anvendelse

### Bruksområder



- Til dørmontasje
- Beslaget kan ikke oppta loddrette belastninger ved montering i sidekarmer.



VIMDK  
Dørmontasjebeslag

## Teknisk data

Mål



Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]			Hull
		A	B	C	Ø
VIMDK170	-	170	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK180	-	180	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK190	-	190	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK215	-	215	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK240	-	240	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK280	-	280	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK300	-	300	153	78	5 / 10 / 8

VIMDK-X kan specialproduceres hvis der ønskes andre størrelser end standard

VIMDK  
**Dørmontasjebeslag**

## Montering

### Innfesting

- Beslagene settes fast i betong med M8 betongskruer

