

## VKJ Vinkeljern

Beslagene er laget av stålplate i tykkelsen  $t = 5,0$  mm, og utstyrt med  $\varnothing 8,5$  hull. Vinkeljern er varmfor sinket og dermed egnet til bruk utendørs. Beslagene brukes til skjøter i mindre bygg, som for eksempel uthus og småhus i hager.

## Egenskaper


### Materiale

- S235JR. Beslagene varmfor sinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55  $\mu\text{m}$

## Anvendelse

### Bruksområder


- Til skjøter i mindre bygg, som uthus og småhus i hager



VKJ  
Vinkeljern

## Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]				Huller flik A	Flik B	
		A	B	C	t	Ø8,5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø8,5x17 [mm]
VKJ145G	44060800	145	145	30	5	2	2	-
VKJ205G	44060815	205	205	35	5	3	3	-
VKJ9550G	44060834	95	50	30	5	2	-	1
VKJ14550G	44060796	145	50	30	5	2	-	1

VKJ  
**Vinkeljern**

## Montering

### Innfesting

- Innfesting skal gjøres med SSH eller SSF skruer

