

TOP Topplankebeslag

Topplankebeslaget anvendes til fastgørelse af topplanken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation. Topplankebeslagene monteres parvis. Beslaget er udviklet til fastgørelse af en ventilationsplanke.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Beslagets udforming muliggør en mørtelfri rygning med ventilation


Anvendelse

Skjøter

- Træ-træ samlinger

Bruksområder



- Anvendes til fastgørelse af topplankeken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation



TOP
Topplankebeslag

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]						Vekt [kg]
		A	B	C	D	F	t	
TOP51-B	21219951	51	20	57	60	229	1.5	0.18

TOP
Topplankebeslag

Montering

Innfesting

- Beslaget fastgøres til spær med CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Topplanken fastgøres med CSA5,0x25 beslagskruer

Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".

