

TOL

## Topplektbeslag

*Topplektbeslaget brukes ved møne og arker på tak med takstein og undertak. I beslaget monteres en lekt som holder fast mønesteinen. Topplektebeslaget bøyes i ønsket vinkel og høyde.*

## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

### Fordeler

- Topplektbeslaget kan bøyes til ønsket vinkel og høyde


## Anvendelse

### Skjøter

- Tre-tre skjøter

### Bruksområder


- Brukes ved møner og ark på tak med takstein og undertak. I beslaget monteres det en lekt som holder fast mønesteinene.



TOL  
Topplektbeslag

## Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]						Hull	
		A	B	C	D	F	t	Ø	Antall
TOL40-B	21219928	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	21219936	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16

## Montering

### Innfesting

- Topplektbeslaget monteres på oversiden av sperrene eller på sløyfene med CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Topplekten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer

