


PPU / PDL

Søylesko

Disse beslagene består av en 4 mm tykk U-formet stålplate med en påsveiset Ø 16 mm kamstålstang med lengde 200 mm for søylesko PPU, og 450 mm for søylesko PDL. Beslagene som er 40 mm brede, har Ø 5 og Ø 9 mm hull, mens beslagene som er 60 mm brede har Ø 9 og Ø 11 mm hull. Til ikke-bærende konstruksjoner.



Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler



Anvendelse

Bruksområder

- Søyleskoene PPU og PDL brukes til understøtting av sviller og søyler ved terrassebygging og lignende

PPU / PDL
Søylesko

Teknisk data



Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Hull topp plate			Box Quantity	Vekt [kg]
		A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11		
PPU48/40G	21594551	48	40	93	200	16	4	4	4	-	-	0.63
PPU73/40G	21594569	73	40	93	200	16	4	4	4	-	-	0.66
PPU98/60G	21594577	98	60	93	200	16	4	-	4	2	-	0.89

PPU48/40G-R: NOBB nr: 43145113

PPU73/40G-R: NOBB nr: 42099714

PPU98/60G-R: NOBB nr: 42099706

PPU / PDL
Søylesko

Montering

Innfesting

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

PPU / PDL
Søylesko

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2025-
08-23



www.strongtie.no

SIMPSON**Strong-Tie**[®]