

BANH Hullbånd

*Disse båndene er laget av varmforsinket stålplate.
Det produseres to dimensjoner: 20x1,0 og
20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25
meter. 20x1,0 leveres også i tre meters ruller.*

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en
sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- Finnes også i en rustfri/syrefast utgave:
BAN102010S

Fordeler

- Finnes i forskjellige lengder og tykkelser


Anvendelse

Skjøter

- Skjøting av mindre trekonstruksjoner

Bruksområder

- Hullbånd brukes til forankring og sammenføyning
av småkonstruksjoner, som for
eksempel carporter, pergolaer, lekehus og
lekeapparater



BANH
Hullbånd

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]			Hull		Box Quantity	Vekt [kg]
		A	B [m]	t	Ø	Ø		
BAN102003	21217476	20	3	1	Ø5	Ø6,5	10	0.42
BAN102010	21217484	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5
BAN102025	21217518	20	25	1	Ø5	Ø6,5	5	3.8
BAN152010	21217492	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5	10	2.3
BAN152025	21217526	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5	4	5.1



Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr.	Karakteristisk trekkbæreevne			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102003	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

* kapasitet $R_{1,k}$ beregnes ut fra spikerkapasiteten, men må ikke overskride maksimalverdien.

n = effektivt antall spiker i rekken i henhold til Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8).

BANH
Hullbånd

Montering

Innfesting

- Til innfesting av hullbånd 25x2,0 brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting av hullbånd 20x1,0 og 20x1,5 brukes CNA3,1xℓ beslagspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer

