

## BAN-S Hullbånd, Syrefast

*Syrefast hullbånd BAN-S er fremstillet af rustfrit syrefast stål.*

### Egenskaper

#### Materiale

- Stålkvalitet:  
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:  
Rustfri/syrefast - A4

#### Fordeler

- Rustfri udgave

### Anvendelse

#### Skjøter

- Skjøtning av mindre trekonstruksjoner

#### Bruksområder


- Hullbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ



BAN-S  
Hullbånd, Syrefast

## Teknisk data

Mål



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller	
		A	B [m]	t	Størrelse	Størrelse
BAN102010S	21221338	20	10	1	Ø5	Ø6,5

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)



Art. nr.	Karakteristisk trekkbæreevne			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102010S	4,0/kmod	1,68 x n	1,83 x n	2,36 x n

\*capacity  $R_{1,k}$  is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.  
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BAN-S  
**Hullbånd, Syrefast**

## Montering

### Innfesting

- Ved fastgørelsen af hullbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)
- Ved fastgørelsen af hullbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)

