

BANS / BANW

Patentbånd / Practilettbånd

Patentbåndene selges i 4 dimensjoner i ruller med lengde 10 m. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg.

Merk: Patentbånd **må ikke** brukes til avstiving og forankring i bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

Egenskaper

Materiale

- Laget av varmforsinket stålplate

Anvendelse

Bruksområder

- Til røropp heng og andre former for oppheng
- Til sekundære skjøter i treverk til hobbyformål

Patentbånd må ikke brukes til avstiving og forankring i bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).




BANS



BANW




BANS-H5



BANS / BANW
 Patentbånd / Practilettbånd

Teknisk data

Mål



Art. nr.	NOBB nr.	Mål			
		A [mm]	B [m]	t [mm]	Hull Ø
BANS071203	49001566	12	3	0.7	5
BANS071710H5	49001574	17	10	0.7	6
BANS071203S	49001585	12	3	0.7	5
BANW071210	49004196	12	10	0.7	5
BANW071203	49004200	12	3	0.7	5
BANW071203S	49004533	12	3	0.7	5
BANW071710	49004480	17	10	0.7	7
BANW071703	49004506	17	3	0.7	7
BANW071725	49004525	17	25	0.7	7

BANS / BANW
Patentbånd / Practilettbånd

Montering

Innfesting

- Festemidler skal tilpasses båndtykkelsen, hullstørrelsene og det materialet båndet skal settes fast i

