

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**

FHSD

Wkręty samowierzące do profili stalowych - ocynkowane

Samowierzące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu do połączenia drewna z elementem stalowym. Specjalna motylkowa samowiercząca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

Właściwości


Właściwości

- Specjalna samowiercząca motylkowa końcówka wkręta
 - Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 - Stabilne i trwałe połączenie
 - Żebra tnące
 - Prosty i szybki montaż
 - Bit w opakowaniu
- .
- Steel grade AISI1022 acc. to ASTM A510-3
Alternatively C20D acc. to EN 16120-2
 - Mechanical: Torsional strength: $ftxr \geq 10.4 \text{ Nm}$.
Bending pass 5° bending without breakage or signs of cracking visible acc. to SAE J78 clause 4.3
 - Hardness Case hardness 550-650 HV, core hardness: 32-40 HRC
 - Coating: Electrodeposited coating ISO4080 - Fe/Zn5/C

Zastosowanie

Zastosowanie

- Mocowanie profili stalowych o grubości $2,0 \div 4,0 \text{ mm}$





FHSD

Wkręty samowierzące do profili stalowych - ocynkowane

Dane techniczne

Wymiary i otwory



Referencje	Head width [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w opakowaniu	Prędkość [tr/min]	Nasadka podająca	Waga [kg]
FHSD64E	8	5.5	64	22	750	1700 - 2000	QDHSD60E / QDHSD75E	0.01

FHSD

Wkręty samowierzące do profili stalowych - ocynkowane

