

GK

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)

Uniwersalne wkręty do suchej zabudowy z podwójnym gwintem. Używany do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z listwą drewnianą lub cienkościennym profilem stalowym $\neq 1,0\text{mm}$ wewnątrz budynków. Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości

Material

.

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint skokowy (high-low)
- Ostry szpic wkręta
- Ocynkowane elektrolitycznie


Zastosowanie

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do drewna
- Płyta gipsowo-kartonowa do cienkościennych profili stalowych $\neq 1,0\text{ mm}$

When to use

.





GK

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)

Dane techniczne

Wymiary produktu



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]						Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GK3.9X30	74299	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	0.002
GK3.9X30 Bulk	75336		30	8	3.2	25.5	PH2	0.002
GK3.9X40	74301		40	8	3.2	35.5	PH2	0.002
GK3.9X40 Bulk	75337		40	8	3.2	35.5	PH2	0.003
GK3.9X55	74303		55	8	3.2	50.5	PH2	0.003

GK Collated Screws

Referencje	Kod produktu	*	*	Wymiary [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GK3.9X30 Collated	74296	1949826	53292377	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	1000
GK3.9X40 Collated	74297	1949827	53292381	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2	1000
GK3.9X55 Collated	74298	1949828	53292396	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GK

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)



SIMPSON

Strong-Tie®