

GS

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (metal)

Wkręty do suchej zabudowy używane do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z cienkościennym profilem stalowy $\neq 1,0$ mm wewnątrz budynków. Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości

Material

.

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Podwójny ostry gwint
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: Fosfatowane lub ocynkowane elektrolitycznie

Zastosowanie

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do cienkościennych profili stalowych $\neq 1,0$ mm
- Alternatywnie do połączenie płyty gipsowo-kartonowej z drewnem

When to use

.



GS

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (metal)

Dane techniczne



Wymiary złącza

Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]					
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit
GS3.5X25 EG	74316	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2
GS3.5X38 EG	74317		38	8.2	2.2	33.5	PH2

GS Electro Galvanised - Collated

Table "GS Electro Galvanised - Collated" cannot be displayed : no references available.



GS Phosphate Coating

Referencje	Kod produktu	*	*	Wymiary [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GS3.5X25 PH	74342	1949858	53292472	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343	1949859	53292483		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000

GS Phosphate Coating - Collated

Referencje	Kod produktu	*	*	Wymiary [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	1956537	53367841	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GS

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (metal)

