

FSM

Wkręty montażowe samowierzące

Samowierzące wkręty przeznaczone do łączenia elementów stalowych do cienkościennych profili stalowych. Specjalna samowiercząca końcówka wkręta zapewnia wysoką wydajność oraz szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania.

- Dla wkrętów FSM w powłoce fosfatowanej grubość elementów łączonych wynosi 2x1.0 mm
- Dla wkrętów FSM w powłoce ocynku elektrolitycznego grubość elementów łączonych wynosi 2x2.0 mm



Właściwości

Material

.

Właściwości

- Główka płaska
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Końcówka wierząca
- Powłoka: ocynk elektrolityczny
- Powłoka: fosfatowana

Zastosowanie

Zastosowanie

- Element stalowy mocowany do cienkościennych profili stalowych ≠ 2x1.0 mm lub 2x2.0 mm





FSM

Wkręty montażowe samowierzące

Dane techniczne

Wymiary



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]					Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	bit	
FSM4.2X14	74398	4.2	14	7	2.9	PH2	0.001
FSM4.8X16	74397	4.8	16	8	4		0.002

FSM

Wkręty montażowe samowierzące

