

GT

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno)

Klasyczne wkręty do suchej zabudowy używane do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z listwą drewnianą wewnątrz budynków. Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej a specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości

Material

.

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint do drewna
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: ocynkowane elektrolitycznie


Zastosowanie

Mocowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do drewna

When to use

.




GT

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno)

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]						Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GT3.9X30	75334	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2	0.002
GT3.9X30 Bulk	74349		30	8	2.7	25.5	PH2	0.002
GT3.9X30 Bulk XL	75332		30	8	2.7	25.5	PH2	0.002
GT3.9X40	75335		40	8	2.7	25.5	PH2	0.002
GT3.9X40 Bulk	74351		40	8	2.7	25.5	PH2	0.003
GT3.9X40 Bulk XL	75333		40	8	2.7	25.5	PH2	0.003
GT3.9X55	74367		55	8	2.7	50.5	PH2	0.003

GT Collated Screws

Referencje	Kod produktu	*	*	Wymiary [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
GT3.9X30 Collated	74347	1949863	53292453	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2	1000
GT3.9X40 Collated	74348	1949864	53292464	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GT

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno)

