

TTFA4

Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

Wkręty tarasowe ze stożkową główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnią materiału.

Właściwości

Material

.

Właściwości

- Główka stożkowa duża
- Żebra tnące
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Stal nierdzewna A4

Zastosowanie

Zastosowanie

- Mocowanie deski tarasowej twardej do drewnianych legarów
- Kategoria korozyjności C5 (stosowane na zewnątrz)

When to use

.




TTFA4

Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Kod	*	*	Wymiary [mm]							Box Quantity	Waga [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	53293743	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20	250	0.002
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	53293758		45	7	2.6	23	22	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	53295366		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	-	53295374		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	1400	-
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	53293762	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20	100	0.006



Collated screws

Referencje	Kod	*	*	Wymiary [mm]							Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit	
TTFA44.2X45PH2	74291	1949809	53293622	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2	1000
TTFA44.8X75PH2	74293	1949811	53293641	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2	400

Właściwości charakterystyczne produktu



Referencje	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia [M _{y,k}] [Nm]	charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba [f _{head,k}] [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [f _{tens,k}] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

TTFA4
Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

SIMPSON

Strong-Tie®

Montaż

TTFA4
Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4



SIMPSON

Strong-Tie®