

TTSFS

Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

Wkręty stożkowe do łączenia elementów drewnianych na zewnątrz. Specjalny ostry i nacięty profil gwintu redukuje moment montażowy a dodatkowe nacięcie wzdłuż wkręta eliminuje rozwarstwianie się drewna. Żebra frezujące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

- Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

Właściwości

Material

Właściwości

- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Główka stożkowa
- Żebra frezujące
- Element rozwiercający (młynec)
- Stal nierdzewna A4

Zastosowanie

Zastosowanie

Kategoria korozyjności C5 (stosowane na zewnątrz)

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Drewno warstwowe
- Rama drewniana

Use for

-





TTSFS

Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Kod	Wymiary [mm]							Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{nx}	bit	
TTSFS5.0X60	74446	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	0.005
TTSFS5.0X70	74447		70	9.5	3.4	35	35	T-25	0.006
TTSFS5.0X80	74448		80	9.5	3.4	40	40	T-25	0.006
TTSFS5.0X90	74449		90	9.5	3.4	45	45	T-25	0.007
TTSFS5.0X100	74444		100	9.5	3.4	55	45	T-25	0.008
TTSFS5.0X120	74445		120	9.5	3.4	60	60	T-25	0.01
TTSFS6.0X70	74473	6	70	11.6	4	35	35	T-30	0.008
TTSFS6.0X80	74474		80	11.6	4	40	40	T-30	0.01
TTSFS6.0X90	74475		90	11.6	4	45	45	T-30	0.011
TTSFS6.0X100	74450		100	11.6	4	55	45	T-30	0.012
TTSFS6.0X120	74471		120	11.6	4	60	60	T-30	0.014
TTSFS6.0X140	74472		140	11.6	4	65	75	T-30	0.016

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nmm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Nośność wkrętów policzysz w [Solid Wood](#)

TTSFS

Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

