

FIRKS

Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Stal nierdzewna A2

Gwoździe konstrukcyjne rowkowane przeznaczone do łączenia elementów w tymczasowej konstrukcji drewnianej. Stosowane również do mocowania elewacji i ogrodzeń. Trzpień wykonany jest ze stali nierdzewnej o rowkowanym przekroju. Główka płaska, ostrze gwoździa ostre umożliwiające łatwy montaż.

- Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

Właściwości

Materiał

- Stal nierdzewna 1.4401

Właściwości

- Trzpień gładki rowkowany
- Główka niska płaska
- Okolo 25% większą wytrzymałość na wyrwanie w porównaniu z gwoździami gładkimi
- Można stosować na zewnątrz w trzeciej klasie użytkowania

Zastosowanie

Połączenie

- Drewno - Drewno

Obszar zastosowań

- Mocowanie wstępne elementów drewnianych
- Elementy konstrukcji drewnianych
- Listwy drewniane
- Deski elewacyjne



FIRKS

Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Stal nierdzewna A2

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]					Waga [kg]
		d	l	d _h	A _h	h _t	
FIRKS2.3X60	74189	2.3	60	5.4	22.9	0.8	0.002
FIRKS2.8X75	74190	2.7	75	6.4	32.2	1	0.004
FIRKS3.4X100	74149	3.3	100	7.8	47.8	1	0.007

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia [M _{y,k}] [Nmm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [f _{ax,k,90°}] [N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba [f _{head,k}] [N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [f _{tens,k}] [kN]
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD
FIRKS3.4X100	8305	2.5	8.6	NPD

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim ITTR lub ETA.

FIRKS

Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Stal nierdzewna A2

