

PPS-G

Podstawa słupa regulowana

Regulowane podstawy słupa, PPS do montażu w gotowym betonie. Regulacja pionowa pozwala na dostosowanie wysokości podparcia słupa. Zaprojektowane do przenoszenia wyłącznie obciążeń pionowych.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:**Stal ocynkowana S235JR / S220JR****Grubość blachy 5,0 mm****Ochrona antykorozyjna:****Ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową
grubość warstwy cynku (55 µm)**

Zalety

- Prosty montaż
- Regulacja wysokości
- Trwałe i stabilne połączeni
- Obliczone statycznie


Zastosowanie

Połączenie

Słup - Beton**Element główny:****- beton****Element drugorzędny:****- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo**

Zastosowanie

- Stosowane do lekkich konstrukcji tj. carporty, pergole czy tarasy.





PPS-G

Podstawa słupa regulowana


Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Wymiary złącza [mm]					Otwory płytki Ø9 [mm]	Ilość w opak.	Waga [kg]
	A	B	F	G	t			
PPS80G	80	80	350	20	8	4	10	1.2

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie



Referencje	Łączniki		Nośności charakterystyczne - dla klasy drewna C24 [kN]	
	do słupa		$R_{1,k}$	
	szt.	Typ	Beton	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod


Odległość między powierzchnią betonu i dolną częścią słupka powinna wynosić max. 100 mm.

PPS-G

Podstawa słupa regulowana

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:**Śruba ciesielska Ø10x80*****Mocowanie do betonu:*****Zatapiający w świeżej mieszance betonowej lub kotwy chemiczne AT-HP**

PPS-G

Podstawa słupa regulowana