

DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4

Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie twardej deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Niska główka wkręta ułatwia właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnią materiału. Górny gwint pod główką pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzywienie konstrukcji.

Właściwości

Materiał

- Stal nierdzewna A4


Właściwości

- Główka cylindryczna
- Żebra tnące
- Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Gwint dociągający
- Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)

Zastosowanie

Zastosowanie

- Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów w obszarach o średnim zasoleniu





DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4

Dane techniczne

Wymiary i otwory



Referencje	Kod	.	Dimensions [mm]						Bit	Cond.	m ² / opk.	Waga [kg]
			d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}				
DSPROA45.5X50	74287	53293777	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X60	74288	53293781		60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X70	74289	53293796		70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X80	74290	53293800		80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	150	4.4	0.006

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Charakterystyczny moment uplastycznienia M _{y,k} [Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie f _{ba} f _{head,k} [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f _{tens,k} [kN]	Współczynnik oporu wkręcania
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4



SIMPSON

Strong-Tie®