

CLNA4

Pierścieniowe gwoździe elewacyjne

Specjalne gwoździe do połączeń elementów elewacyjnych lub okładzin drewnianych na zewnątrz. Po wbici idealnie licuje się z mocowanym elementem. Uformowane pierścienie w dolnej części trzpienia sprawiają, że nośność gwoździa jest znacznie większa niż klasycznych gwoździ gładkich.

Właściwości

Właściwości

- Główka płaska niska
- Szpic ostry 60°
- Trzpień pierścieniowy częściowy

Zastosowanie

Obszar zastosowań


- Połączenie drewniany elementów elewacyjnych i okładzin drewnianych



CLNA4

Pierścieniowe gwoździe elewacyjne

Dane techniczne



Wymiary produktu

Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]										Ilość w opakowaniu	Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit		
CLNA42.8x48	75650	2.8	47	6.9	-	36.6	0.6	26	2.5	24.6	-	500	0.002
CLNA42.8x65	75651		63.5	6.2	-	30.2	0.6	50	2.5	41.1	-	250	0.003
CLNA42.8X75	77033		75	6.9	-	-	-	-	-	-	-	250	0.004

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia [M _{y,k}] [Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wrywanie [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba [f _{head,k}] [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [f _{tens,k}] [kN]
CLNA42.8x48	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8x65	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8X75	-	-	-	-

CLNA4

Pierścieniowe gwoździe elewacyjne

