

HNZ

Hartowane gwoździe bo muru i betonu

Hartowane gwoździe ze stali wysokowęglowej do mocowania elementów drewnianych do twardych powierzchni, takich jak bet czy elementy murowe.

Właściwości

Właściwości

- Łeb gwoźdźa płaski
- Trzpień okrągły gładki
- Specjalna stal wysokowęglowa
- Utwardzone

Zastosowanie

Obszar zastosowań

- Drewno do betonu
- Drewno do elementów murowych


**EG****INTERIEUR**

HNZ

Hartowane gwoździe bo muru i betonu

Dane techniczne

Wymiary produktu



Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]										Ilość w opakowaniu	Qty/Blister	Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit			
HNZ3.0x30	75633	3	30	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-	100	-	0.002
HNZ3.0x40	75634		40	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-	100	-	0.002
HNZ3.0x50	75635		50	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-	100	-	0.003
HNZ3.0x60	75636		60	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-	100	-	0.004
HNZ3.0x70	75637		70	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-	100	-	0.004

HNZ

Hartowane gwoździe bo muru i betonu



SIMPSON

Strong-Tie