

DSZ

Wkręty dystansowe do łąt

Wkręty dystansowe do elementów drewnianych, listew lub do wewnętrznej drewnianej zabudowy w pomieszczeniach pod płytę GK lub OSB. Wkręty mają dwie odmienne strefy profilowania trzpienia. Pierwszy z nich to klasyczny ostry gwint do drewna z ostrym szpicem, drugi to specjalne pierścienie, które przytrzymują mocowany element, dzięki czemu możemy regulować różnice w odległościach pomiędzy elementami.

Właściwości

Materiał

- Stal hartowana
- Cynkowane elektrolitycznie

Właściwości

- Główka stożkowa żebrowana ułatwia osadzanie wkręta równo z płaszczyzną elementu mocowanego
- Specjalne pierścienie poziomujące pod główką wkręta pozwalające na regulację mocowanego elementu
- Specjalny ostry i nacinany profil gwintu pozwala na łączenie elementów drewnianych bez wstępnego nawiercania
- Gniazdo gwiazdkowe TX

Zastosowanie

- Wewnętrzna zabudowa pod płytę OSB lub GK
- Ramy
- Listwy
- Hoists
- Door frames





DSZ

Wkręty dystansowe do łąt

Dane techniczne

Wymiary produktu



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]							Waga [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	l _p	bit	
DSZ6.0X60	75552	6	60	11.7	4	30	20	T-25	0.011
DSZ6.0X70	75553		70	11.7	4	40	20	T-25	0.012
DSZ6.0X80	75554 - 75711		80	11.7	4	50	20	T-25	0.012
DSZ6.0X90	75712 - 75555		90	11.7	4	60	20	T-25	0.018
DSZ6.0X100	75556		100	11.7	4	60	20	T-25	0.02
DSZ6.0X110	75557		110	11.7	4	60	20	T-25	0.022
DSZ6.0X120	75558		120	11.7	4	60	20	T-25	0.022
DSZ6.0X130	75559		130	11.7	4	60	20	T-25	0.024

DSZ

Wkręty dystansowe do łąt



SIMPSON

Strong-Tie