

CNA34G

Gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich na taśmie HDG

Systemowe gwoździe pierścieniowe są łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy ciesielskich do drewna. Pierścienie na całej długości trzpienia uzyskują wysoką wytrzymałość na wyrywanie.

Właściwości

Materiał

- Stal węglowa C9D lub C10D.
- Cynkowany ogniowo. Grubość warstwy cynku wynosi min. 50 µm

Właściwości


- Pierścienie na całej długości trzpienia
- Duża wytrzymałość na wyrywanie
- Stożkowe poszerzenie średnicy trzpienia, które wypełnia otwór i minimalizuje początkowe przemieszczenie
- Kąt nachylenia gwoździ 34°

Zastosowanie

Obszar zastosowań

- Do złączy ciesielskich mocowanych do drewna

Zastosowanie gwoździ CNA (lub wkrętów CSA) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenie z użyciem złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie





CNA34G

Gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich na taśmie

HDG

Dane techniczne

Wymiary



Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]			Qty/box	Waga [kg]
		d	l	d _h		
CNA34G4.0X40	75652	4	40	7	1000	0.005
CNA34G4.0X50	75653		50	7	1000	0.006

CNA34G

Gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich na taśmie HDG

