

LMAS Pręt gwintowany

Pręty gwintowane LMAS przeznaczone są do stosowania w żywicach chemicznych POLY-GP, AT-HP i SET-XP.

Właściwości

Materiał

Stal ocynkowana elektrolitycznie klasa własności mechanicznych: 5.8

Zalety

- *Nacięcie ułatwiające montaż*
- *Podkładką i nakrętką*
- *Dostępne średnice M8 - M24*

Zastosowanie

Połączenie

- Do wszystkich sposobów zastosowań w materiałach pustych i betonie

Zastosowanie

- *Beton*
- *Kamień naturalny*
- *Cegła pełna*
- *Cegła kratówka*
- *Cegła pełna wapienno-piaskowa*
- *Bloczki i pustaki z betonu lekkiego*
- *Beton komórkowy*
- *Pustaki ceramiczne*



LMAS
Pręt gwintowany

Dane techniczne

Wymiary złącza

Referencje	Kod produktu	Product Dimensions [mm]		Fixture & Hole Dimensions [mm]			
		Średnica gwintu	Długość	Max. gr. elementu mocowanego [tfix]	Max średnica otworu w elemencie mocowanym [df]	Efektywna gł. kotwienia [heff]	Średnica wiercenia x głębokość wiercenia [deff x hff]
LMAS M8 x 95	LMAS0810064020	M8	95	20	10	64	10 x 64
LMAS M10 x 110	LMAS1016085010	M10	110	10	12	85	12 x 85
LMAS M10 x 130	LMAS1012090025	M10	130	25	12	90	12 x 90
LMAS M10 x 150	LMAS1016085050	M10	150	50	12	85	12 x 85
LMAS M12 x 150	LMAS1214100035	M12	150	35	14	100	14 x 100
LMAS M12 x 185	LMAS1214100070	M12	185	70	14	100	14 x 100
LMAS M16 x 170	LMAS1618130020	M16	170	20	18	130	18 x 130

LMAS
Pręt gwintowany

Montaż

Montaż

Patrz montaż kotwy chemicznej:

- AT-HP
- POLY-GP
- SET-XP

LMAS
Pręt gwintowany

