

GSCREW

Szablon do wkrętów

Szablon GSCREW4560 do montażu wkrętów konstrukcyjnych o średnicy od Ø8 do Ø12 mm pod kątem 45° lub 60°.

Właściwości

Materiał

- Stal S250GD wg EN 10346,
- Wykończenie ZM310 MBC U.

Właściwości

Przyrząd znajduje zastosowanie w gamie wkrętów onstrukcyjnych z pełnym gwintem (ESCRFTZ, ESCRFTC, ESCRFT, ESCRT2R), ponieważ kąt wkręcania wynosi przeważnie 45° lub 60°.

Można go jednak stosować do każdego rodzaju wkrętów dłuższych niż 100 mm dla konfiguracji 45° i dłuższych niż 140 mm dla konfiguracji 60°.

Przyrząd ten pozwala na łatwe ustawienie wkrętów pod zadany kąt.

Przyrząd dostępny w 2 modelach:

- Dla osób praworęcznych Kod produktu = GSCREW4560-R
- Dla osób leworęcznych Kod produktu = GSCREW4560-L

Zastosowanie

Zastosowanie

- Połączenie krzyżowych
- Montaż paneli CLT


Obszar zastosowań

- Połączenie elementów drewnianych



GSCREW
Szablon do wkrętów**Dane techniczne**

Wymiary



Referencje	Wymiary [mm]			
	A	B	C	Grubość
GSCREW4560-R	170	120	65	3
GSCREW4560-L	170	120	65	3

GSCREW
Szablon do wkrętów**SIMPSON**
Strong-Tie