

X1 evo

Kołek nylonowy X1 evo

Uniwersalny kołek nylonowy X1 evo 4-segmentowy z kołnierzem. Średnica od Ø5 do Ø14 mm przeznaczony do mocowania w solidnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.

Właściwości

Materiał

- Materiał koszulki: Poliamid PA6
- Rodzaj wkręta: wkręt do płyt wiórowych lub drewna, śruba metryczna

Zalety

- Rozparcie w 4 kierunkach.
- Kołnierz stożkowy z możliwością chowania się w otworze.
- Skrzydełka antyrotacyjne.
- Zróżnicowana metoda zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża: rozparcie, klinowanie, supłanie.
- Do wszystkich rodzajów podłoża budowlanego.
- Do wkrętów oraz śrub metrycznych


Zastosowanie

Obszar zastosowań

- Systemy chłodzenia/ogrzewania
- Instalacje elektryczne/hydrauliczne
- Oświetlenie

Połączenie

- Beton
- Elementy murowe pełne
- Elementy murowe otworowe
- Elementy cienkościenne
- Płyty gipsowo-kartonowe




X1 evo

Kołek nylonowy X1 evo

Dane techniczne


Wymiary produktu



Referencje	Product Reference	Średnica otworu x długość kotwy [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Średnica otworu [mm]	Min. głębokość* otworu [mm]	Nominalna głębokość* osadzenia [mm]	Ilość w opak.
6007000502500	X1 evo	Ø5x25	-	5	35	25	100
6007000603000		Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	100
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	100
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	50
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	25
6007001407000		Ø14x70	-	14	80	70	20

*Wartości odnoszą się do instalacji w pełnych lub częściowo pustych materiałach bazowych.

Wymiary produktu: kołek z wkrętem



Referencje	Product Reference	Średnica otworu x długość kotwy [mm]	Grubość mocowanego elementu [mm]	Śr. wkręta [mm]	Dł. wkręta [mm]	Ilość w opak.
60071B0502500	X1 evo	Ø5x25	1.5	4	30	100
60071B0603000		Ø6x30	5	4.5	40	100
60071B0804000		Ø8x40	5	5	50	50
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	25

X1 evo

Kołek nylonowy X1 evo

