

X1 evo-L

Uniwersalny kołek nylonowy X1 evo 4-segmentowy długi z kołnierzem

Uniwersalny kołek nylonowy X1 evo 4-segmentowy długi z kołnierzem. Wersja od Ø5 do Ø14 mm przeznaczona jest do mocowania w litych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.



Właściwości

Materiał

- Materiał koszulki: Poliamid PA6
- Rodzaj wkręta: wkręt do drewna, śruba metryczna

Zalety

- Rozparcie w 4 kierunkach.
- Kołnierz stożkowy z możliwością chowania się w otworze.
- Skrzydełka antyrotacyjne.
- Zróżnicowana metoda zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża: rozparcie, klinowanie, supłanie.
- Do wszystkich rodzajów podłoża budowlanego.
- Do wkrętów oraz śrub metrycznych

Zastosowanie

Obszar zastosowań

- Instalacje elektryczne
- Balustrady
- Systemy chłodzenia/ogrzewania

Połączenie


- Beton
- Elementy murowe pełne
- Elementy murowe otworowe
- Elementy cienkościenne
- Płyta gipsowo-kartonowa



X1 evo-L

Uniwersalny kołek nylonowy X1 evo 4-segmentowy długi z kołnierzem**Dane techniczne**


Wymiary produktu: kołek



Referencje	Product Reference	Średnica otworu x długość kotwy [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Śr. otworu [mm]	Min. gł. otworu [mm]	Nominalna głębokość osadzenia [mm]	Ilość w opak.
6007000605000	X1 evo-L	Ø6x50	Ø4 - Ø5	6	60	50	200
6007000806000		Ø8x60	Ø4,5 - Ø6	8	70	60	100
6007001007000		Ø10x70	Ø6 - Ø8	10	80	70	50

*Wartości odnoszą się do montażu w materiałach bazowych pełnych lub częściowo pustych.

Wymiary produktu: kołek z wkrętem



Referencje	Product Reference	Średnica otworu x długość kotwy [mm]	Grubość mocowanego elementu [mm]	Śr. wkręta [mm]	Dł. wkręta [mm]	Ilość w opak.
60071B0605000	X1 evo-L	Ø6x50	5	4.5	60	100
60071B0806000		Ø8x60	5	5	70	50
60071B1007000		Ø10x70	5	6	80	25

X1 evo-L

Uniwersalny kołek nylonowy X1 evo 4-segmentowy długi z kołnierzem