

PPJET

Ogrodowa sztyca wbijana

Wbijane podstawy słupa są stosowane do mocowania słupów w konstrukcjach architektury ogrodowej. Połączenie z drewnem następuje za pomocą śrub ciesielskich lub wkrętów.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:**Stal ocynkowana S235JR****Ochrona antykorozyjna:****Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową
grubość warstwy cynku (55 µm)**

Zalety




1. zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku po obróbce mechanicznej
2. mocne i stabilne połączenie,
3. prosty montaż

Zastosowanie

-

- solid wood, glulam, composite wood.



Zastosowanie

Do mocowania słupów w w prostych konstrukcjach architektury ogrodowej.*Mocowanie ogrodzeń.**Mocowanie ogrodzeń*

PPJET

Ogrodowa sztyca wbijana

Dane techniczne




Wymiary produktu

Referencje	Wymiary [mm]						Otwory	Waga [kg]
	A	B	C	D	t ₁	t ₂	Ø11	
PPJET50/50/750G	50	150	50	600	2	2	4	1.1
PPJET75/75/750G	75	150	75	600	2	2	4	2
PPJET100/100/750G	100	150	100	600	2	2	4	-
PPJET70/70/750G	70	150	70	600	2	2	4	1.9
PPJET90/90/900G	90	150	90	750	2	2	4	2.7
PPJET90/90/750G	90	150	90	600	2	2	4	2.4
PPJE100/100/750G	100	150	100	600	2	2	4	2.6


Montaż

Mocowanie

Mocowanie za pomocą śrub ciesielskich Ø10 lub śrub metrycznych M10 przelotowo.



Mocowanie ogrodzeń.



Mocowanie ogrodzeń

