

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**

PPJST

Ogrodowa sztyca wkręcana

Wkręcane podstawy słupa są stosowane do mocowania słupów w konstrukcjach architektury ogrodowej. Połączenie z drewnem następuje za pomocą śrub ciesielskich lub wkrętów.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:**Stal ocynkowana DD11****Grubość: 2 mm****Ochrona antykorozyjna:****Ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową
grubość warstwy cynku (55 µm)**

-

Depth of 600mm


Zastosowanie

-

**Header: Loose ground,
Joist: timber post,...**

Zastosowanie


Stosowane głównie w konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej bez konieczności tworzenia fundamentu. Wykorzystywane do kotwienia w gruncie płotów, konstrukcji drewnianych, tarasów, altan, pergoli ogrodowych.



PPJST

Ogrodowa sztyca wkręcana

Dane techniczne



Wymiary złącza


Referencje	Wymiary i otwory					Otwory		Waga [kg]
	A	B	C	D	t	Ø11	Ø18	
PPJST70/660	71	145	71	515	2	8	2	1.9
PPJST90/660	91	145	91	515	2	8	2	2.2

PPJST

Ogrodowa sztyca wkręcana

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:**Otwory: Ø11****Mocowanie podstawy słupa PPJST do drewna – przy pomocy śrub ciesielskich Ø10 lub śrub metrycznych M10 przelotowo.*****Mocowanie do podłoża:*****Mocowanie podstawy słupa PPJST do podłoża następuje poprzez wkręcenie tulei bezpośrednio w ziemię za pomocą trzpienia Ø18. Podłoże powinno być stabilne. Nie ma konieczności kopania i wylewania fundamentu.**

PPJST

Ogrodowa sztyca wkręcana