

DWFS

Wkręty do płyty G/K na taśmie

Wkręty stożkowe DWFS na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z cienkościnnym profilem stalowym o grubości 1,2 do 2,2 mm zapewniając przy tym wysoką wydajność i szybkość pracy. Specjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu
- Główka stożkowa gładka

Zastosowanie

Połączenie

- Płyta gipsowa kartonowa
- Cienkościenne profile stalowe o grubości 1,2 do 2,2 mm.

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszanie sufitów


**BIT2PE**

DWFSD

Wkręty do płyty G/K na taśmie

Dane techniczne

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Prędkość [U/Min.]	Nasadka podająca	Waga [kg]
DWFSD32PE	8.2	-	-	-	-	-	-	0.002
DWFSD41PE	8.2	3.4	41	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE	0.003

DWFSD

Wkręty do płyty G/K na taśmie

