

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie®**

DWC

Wkręty na taśmie do płyty G/K

Wkręty stożkowe DWC na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z elementem drewnianym. Wkręty na taśmie zapewniają uzyskanie wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości

Materiał

- Fosfatyzowane

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu


Zastosowanie

Połączenie

- Płyta gipsowa kartonowa
- Drewno lub elementy drewnopochodne

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszane sufity




DWC

Wkręty na taśmie do płyty G/K

Dane techniczne

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Prędkość [U/Min.]	Nasadka podająca	Waga [kg]
DWC3925PE	8.2	3.9	25	30	2500	-	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3930PE		3.9	30	30	2500	-	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3935PE		3.9	35	30	2500	-	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3940PE		3.9	40	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3945PE		3.9	45	30	2000	-	QDPR051E / QD76KE	0.003
DWC3955PE		3.9	55	30	2000	-	QD76KE	0.003
DWC3965PE		3.9	65	30	1500	-	QD76KE	0.005

DWC

Wkręty na taśmie do płyty G/K

