

RDPF

Wkręty do płyty G/K twardej

Stożkowe wkręty RDPF przeznaczone do szybkiego montażu płyty gipsowo-włóknowej z elementem drewnianym. Ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Odwrócony gwint usuwa zwierzchny tynk, tak aby płaska główka mogła odpowiednio zagłębić się w płycie.

Właściwości

.

- Phosphated coating

Właściwości

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Odwrócony gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

Zastosowanie

Zastosowanie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe
- Płyta gipsowo kartonowa
- Płyta gipsowo włóknowa
- Cienkościenny profil stalowy o grubości od 0,8 do 1,20 mm

.

- Plasterboard on timber supports and metal rails.





RDPF

Wkręty do płyty G/K twardej

Dane techniczne

Wymiary



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Nasadka podająca
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30	2500	QDPR051E / QD76KE

RDPF

Wkręty do płyty G/K twardej



SIMPSON

Strong-Tie®