

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**

MTH

Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

Stożkowe wkręty MTH przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskanie wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalny ostry podwójny gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

Właściwości

Materiał

- Stal fosfatowana

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Podwójny gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Zastosowanie

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe
- Płyta gipsowo kartonowa
- Płyta gipsowo włókna
- Cienkościenny profil stalowy o grubości od 0,8 do 1,20 mm

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych, podwieszane sufity do drewna lub profili stalowych.


**BIT2SE**

MTH

Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

Dane techniczne

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Prędkość [U/Min.]	Nasadka podająca
MTH25E	6.9	3.8	25	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE
MTH32E		3.8	32	30	2500	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE
MTH32SE		3.8	32	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE

MTH

Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

