

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**

TB

Wkręty do metalu na taśmie

Samowiercące stożkowe wkręty TB przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

Właściwości

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Zastosowanie

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, rama drewniana
- Profil stalowy o grubości max. 6 mm

Zastosowanie

- Ułatwia połączenie sklejki lub drewnianego panelu do stalowej lub aluminiowej konstrukcji (maksymalna grubość elementu stalowego = 6 mm).



TB
Wkręty do metalu na taśmie

Dane techniczne

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Nasadka podająca	Prędkość obr/min [tr/min]	Waga [kg]
TB650E	11.7	6.1	50	22	750	QDHSD60	1700 - 2000	6.1

TB
Wkręty do metalu na taśmie

