

ECA

Złącze stolarki płaskie

Złącza ECA należą do grupy złączy ogrodowych lub stolarskich i są stosowane do lekkich połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

Właściwości

Materiał

- **Gatunek Stali:**
Stal S235JR
- **Ochrona antykorozyjna:**
ocynkowane elektrolitycznie
-
- large range for large application range
- Suitable on timber and concrete



Zastosowanie

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Zastosowanie


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.



ECA

Złącze stolarki płaskie

Dane techniczne



Wymiary złącza

Referencje	Wymiary złącza [mm]			Otwory ramię A					Waga [kg]
	A	B	t	Ø4.5	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4	
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-	0.01
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-	0.016
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-	0.021
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-	0.026
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4	0.035
ECA155/2	155	18	2	-	-	-	4	-	0.038


ECA

Złącze stolarki płaskie

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x l



Liaison entre panneaux bois

ECA

Złącze stolarki płaskie