

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

Gwoździe kwadratowe skrętne N3.75x30 okrągłe i gładkie N3.75x75 są stosowane ze złączami przeznaczonymi do drewnianych belek dwuteowych (I-Beam). Ze względu na niewielkie wymiary pasów belki dwuteowej stosowanie innych gwoździ może grozić rozwarstwieniem drewna.

Właściwości

Materiał

- Druk z stali nierostowej zgodny z EN 10016-2
- Wytrzymałość na rozciąganie zgodna z EN 10281 minimum 600/mm².
- Wykończenie: zgodne z EN1995-1-1 tabela 4.1 dla 2 klasy użytkowania konstrukcji.

Benefits

- Sherardized for higher corrosion resistance



Zastosowanie

Połączenie

Dedykowane wyłącznie do belki dwuteowej

Zastosowanie

Gwoździe skrętne typ N przeznaczone są do łączenie wieszaków i złączy belki dwuteowej. Ze względu na niewielkie wymiary pasów belki dwuteowej stosowanie innych gwoździ może grozić rozwarstwieniem drewna.



Pointes torsadées N3.75


Fixation d'un sabot à bretelle avec N3.75

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Wymiary [mm]				Box Quantity	Waga [kg]
	d	l	d _h	h _t		
N3.75X30G/1KG	3.75	30	8	-	370	0.003

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne			
	Moment uplastycznienia [M _{y,k}] [Nm]	Wytrzymałość na wyrywanie [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Wytrzymałość na przeciąganie łba [f _{head,k}] [N/mm ²]	Wytrzymałość na rozciąganie [f _{tens,k}] [kN]
N3.75X30G/1KG	2.5	4.8	24.5	5.8

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

