

PFE

Złącze krokwiowo-płatwiowe

Złącza krokwiowo-płatwiowe PFE są przeznaczone do połączenia krzyżowego elementów drewnianych. Mogą również przyjmować siły poziome. W zależności od obciążenia na jedno połączenie stosuje się 2 lub 4 złącza.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:**S250GD****Grubość blachy 2,0 mm****Ochrona antykorozyjna:****Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z****275 g/m² (20 μm)**

Zalety

- Prosty montaż
- Optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna
- Mocne i trwałe połączenia
- Obliczone statycznie
- Wskazany centralny punkt połączenia złącza
- Speed nail dla ułatwienia wstępnego montażu


Zastosowanie

Połączenie

Element główny:**drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.****Element drugorzędny:****drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.**

Stosowane




Połączenia krzyżowe przy zastosowaniu 2 złączy należy użyć 2 lewych lub 2 prawych złączy, gdyż są one umieszczone diagonalnie naprzeciw siebie, w celu zapewnienia centralnego rozłożenia obciążenia. Należy uwzględnić i ewentualnie sprawdzić obciążenie poprzeczne elementów drewnianych. Wystający ząbek ułatwia montaż. Zaznaczona linia środkowa złącza PFE gwarantuje dokładne umieszczenie kotwy.



PFE
Złącze krokwiowo płatwiowe

Dane techniczne

Wymiary



Referencje	Wymiar [mm]			Otwory		Antal pr. kasse
	A	B	t	Ø	Liczba	
PFE170-B	170	20	2.5	5	3 + 3	40
PFE210-B	210	20	2.5	5	4 + 4	40

Nośności charakterystyczne

Referencje	Nośności charakterystyczne, dwa złącza na połączenie [kN]					
	CNA4,0x40 [2 gwoździe na stronę]		CNA4,0x40 [3 gwoździe na stronę]		CNA4,0x40 [4 gwoździe na stronę]	
	R1,k - mniejsza z:	R2,k=R3,k - mniejsza z:	R1,k - mniejsza z:	R2,k=R3,k - mniejsza z:	R1,k - mniejsza z:	R2,k=R3,k - mniejsza z:
PFE170-B	4.9	0.8	9.0/kmod; 9.0	2	-	-
PFE210-B	-	-	9.0/kmod; 9.0	1.5	9.0/kmod; 13.1	3.0/kmod; 3.1

PFE

Złącze krokwiowo płatwiowe

Montaż

Mocowania


Mocowanie do drewna:

Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.

Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.

Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNA	CSA
3,1 x 40	4,0 x 30
4,0 x 35	5,0 x 35
4,0 x 40	5,0 x 35
4,0 x 50	5,0 x 40
4,0 x 60	5,0 x 40
4,0 x 75	5,0 x 50
4,0 x 100	5,0 x 50



PFE

Złącze krokwiowo płatwiowe

