

Karta techniczna

BANH

Taśma perforowana wąska

SIMPSON

Strong-Tie

Taśmy perforowane BAN są dostępne w grubościach 1,0mm, 1,5mm oraz 2mm i różnych długościach. Taśmy stosowane są do łączenia elementów konstrukcji drewnianych przy mniejszych obciążeniach oraz jako połączenia zastępcze, tymczasowe. Typowe przykłady zastosowań to urządzenia na placach zabaw, podwieszenia lekkich stropów itp.

Właściwości

Materiał

- **Gatunek Stali:** S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:** Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

.

- Available in various lengths and thicknesses


Zastosowanie

.

- Assembly of minor wood constructions

.

- Straps are used for anchoring and assembly of minor constructions like e.g. carports, pergolas, playhouses and playground equipments



BANH

Taśma perforowana wąska

Dane techniczne

Wymiary i otwory



Referencje	Wymiary [mm]			Ilość w opak.	Waga [kg]
	A	B [m]	t		
BAN102003	20	3	1	10	0.42
BAN102010	20	10	1	10	1.5
BAN102025	20	25	1	5	3.8
BAN152010	20	10	1.5	10	2.3
BAN152025	20	25	1.5	4	5.1

Nośności charakterystyczne



Referencje	Nośności charakterystyczne - drewno C24			
	$R_{1,k}$			
	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
BAN102003	1.68 x n	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n
BAN102010	1.68 x n	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n
BAN102025	1.68 x n	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n
BAN152010	1.68 x n	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n
BAN152025	1.68 x n	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n

- Nośność $R_{1,k}$ jest obliczana na podstawie nośności gwoździ, ale nie może przekraczać wartości maksymalnej.
- n = efektywna liczba gwoździ w rzędzie zgodnie z Eurokodem 5 - 8.3.1.1 (8)

BANH

Taśma perforowana wąska

Montaż

Mocowanie

- Taśmy perforowane 25 x 2,0 są mocowane za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ .
- Taśmy perforowane 20 x 1,0 są mocowane za pomocą gwoździ systemowych CNA 3.1 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA 4.0 x ℓ .

BANH

Taśma perforowana wąska