

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

THR A2

Haste roscada ao metro - Inox A2

As hastes roscadas ao metro THR são utilizadas complementarmente à nossa gama de resinas de fixação química.

Características

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Ampla gama : diâmetros disponíveis de M6 a M24,
- Ganho de tempo : corte simples das hastes para profundidades de implantação variáveis,
- Flexibilidade : otimize o seu stock graças à utilização da mesma haste para vários comprimentos.

Aplicações

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Bastidores, máquinas-ferramentas, tetos falsos,
- Portais, estores, parapeitos,
- Suportes de carpintaria, pés de prumo, ...



Fixation d'un pied de poteau

Ficha técnica

THR A2
Haste rosca ao metro - Inox A2

SIMPSON

Strong-Tie[®]

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos

Referência	Ø Rosca [mm]	Comp. total [L] [mm]	Acond. - Caixa [Cdt] [pcs]	Peso [kg]
THR08-1000A2	8	1000	5	0.4
THR10-1000A2	10	1000	5	0.42
THR12-1000A2	12	1000	5	0.61
THR14-1000A2	14	1000	5	1.2
THR16-1000A2	16	1000	5	1.2

THR A2
Haste roscada ao metro - Inox A2

SIMPSON

Strong-Tie

Execução

Instalação

A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

THR A2
**Haste roscada ao metro - Inox
A2**



2025-08-23

www.strongtie.pt

SIMPSON

Strong-Tie