

AG527PB

Pé de prumo quadrado sobre placa - Acabamento preto

Os AG527PB são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O AG527PN destina-se a ser aparafusado.

Características

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura: 4 mm (corpo e placa).

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte:** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.
- **Elemento suportado:** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização

- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.




AG527PB

Pé de prumo quadrado sobre placa - Acabamento preto

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



Referência	Dimensões [mm]							Perfurações	
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Parte alta	Placa
								Ø8	Ø12
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4

AG527PB

Pé de prumo quadrado sobre placa - Acabamento preto

Execução

Fixações

Prumo:

- Parafusos,
- Tira-fundos SSH Ø6,0x40 mm.

Placa:

- *Cavilha mecânica*: perno WA M10-78/5 tira-fundos LAG 10-80,
- *Ancoragem química*: resina AT-HP + Haste roscada LMAS, M10-120/25.

Advertência

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação...).

