Ficha técnica

PFA
Cavilha de nylon comprida

As cavilhas de nylon PFA pequenos são um sistema de fixação por expansão para cargas leves.

Características

Matéria

- **Parafuso :** aço eletrogalvanizado, branco,
- **Cavilha :** 100 % nylon.

Vantagens

- Cavilha estudada para uma expansão a partir do segundo alvéolo do material,
- Excelente resistência às intempéries e ao envelhecimento,
- Montagem passante.

Aplicações

Suporte

- Perpianho oco,
- Tijolo oco.

Áreas de utilização

- Radiadores, caldeiras, ...

Ficha técnica

PFA
Cavilha de nylon comprida

Dados técnicos



Aparafusar

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Código artigo	Ø Screw	Comp. total [L] [mm]	Max. fixture thickness [tfix] [mm]	Max. fixture hole Ø [df] [mm]	Acond. - Caixa [pcs]	Peso [kg]
PFA M12-130/50	PFA12x130	10	130	50	12	20	0.088
PFA12X130RP	-	10	130	50	12	4	0.084

Cargas aplicadas

Referência	Tração [Rds,N] [kN]		Cisalhamento [Rds,V] [kN]	
	Tijolo oco	Hollow concrete blocks	Tijolo oco	Hollow concrete blocks
PFA M12-130/50	0.4	0.4	0.45	0.65

PFA
Cavilha de nylon comprida

Execução

Instalação

A cavilha com suporte de carpintaria permite uma rápida aplicação na superfície e na transversal da peça a fixar. As placas de fecho nos lados asseguram uma manutenção e uma fixação no rebaixo perfeita para os materiais ocos.



Perfuração


Soprar


Pressionar



Aperto

Dados de montagem

Referência	ø perfuração [d0] [mm]	Ø Screw	Min. drill depth [h1] [mm]	Abertura de chave sobre placa [SM]
PFA M12-130/50	12	10	140	13

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®