

Ficha técnica

SIMPSON**Strong-Tie®**

DSIX4

Parafuso para terraços - Impreg®X4

O parafuso para terraços DSIX4 - Impreg®X4 é recomendado para a realização de terraços exteriores em madeira tratada.

Disponível mediante pedido.

Características

Materia

- [Revestimento Impreg®X4](#): espessura 20 µm.

Vantagens

- Cabeça de embeber
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça
- Rosca parcial
- Ponta antirrutura tipo 17
- Moldagem tipo Tx

Aplicações

Suporte

- Madeira tratada, madeira resinosa,
- Pinheiro-silvestre, abeto, epícea,

Áreas de utilização



- Terraço: fixação da lâmina de madeira resinosa na viga de madeira resinosa.




DSIX4

Parafuso para terraços - Impreg®X4

Dados técnicos

Dimensões e valores
caraterísticos

Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixações [mm]							Box Quantity	Peso [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Chaves		
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	53293686	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20	250	0.002
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	53293694		45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20	400	0.003
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	53295321		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	350	0.003



Collated Screws

Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixações [mm]							Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Chaves	
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000

Propriedades característicos de produto

Referência	Momento do escoamento plástico característico – $M_{y,k}$ [Nmm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento – $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça – $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Capacidade de resistência característica em tração – $f_{tens,k}$ [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

