

Ficha técnica

EA444/2PB

Esquadro para montagem - Acabamento preto

SIMPSON

Strong-Tie

O esquadro para montagem preto EAPB permite ligar de forma discreta e estética as pequenas esquadrias interiores e exteriores.

Características

Materia

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.



Aplicações

Suporte

- **Suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira lamelada colada, asnas trianguladas, perfis, ...
- **Elemento suportado** : madeira, betão, aço, ...

Áreas de utilização

- Equipamentos interiores,
- Móveis, consolas,
- Pequenas esquadrias,
- Fixações de portas e janelas, ...



Ficha técnica

EA444/2PB



Esquadro para montagem - Acabamento preto

SIMPSON

Strong-Tie®

Dados técnicos

Product dimensions



Referência	Dimensões [mm]				Perfurações		Peso [kg]
	A	B	C	Esp.	Aba B	Aba C	
					Ø5	Ø5	
EA444/2PB-R	40	40	40	2	3	3	0.86

EA444/2PB

Esquadro para montagem - Acabamento preto

Execução

Fixação

Em madeira :

- Pregos canelados CNA4,0,
- Parafuso CSA5,0.

Em betão :

- Buchas de pancada HIPC 6-40/10 ou HIPC 8-60/20.

Em metal :

- Parafusos,
- Parafusos HR,
- Rebites, ...

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. Se o elemento for de madeira, o esquadro é também pregado ou aparafusado a este.
4. Se o elemento for de betão, fixar o esquadro respeitando as recomendações de aplicação da ancoragem escolhida.

